

SANDSPRIDARE TYP CH

Eldriven sandspridare för rammontage på lastbil med enkel teknik för hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader. Klarar material som sand, salt och krossgrus.



Sandspridare där materialet sprids med vibrationer av ett unikt fjäderupphängt matarbord, en enkel och funktionell teknik med få rörliga delar vilket borgar för hög driftsäkerhet samt låga underhållskostnader. Konstruktionen gör spridaren okänslig för tjälklumpar och stenar etc.

Eldriften gör att både hjul och andra mekaniska delar som slits vid körning och transporter kan undvikas, vilket ger låga underhållskostnader och lång livslängd. Spridaren kan köras i kombination med sidoplog.

Standardutrustad för manuell omställning mellan fullbredd, spårspridning, höger- respektive vänster halva.

Varmgalvaniserad.

CONTRANO
CONTRANO

Tillbehör

Som tillval kan växling ske mellan fullbredd och spårspridning från förarplats.



Lyftok

Sandspridaren kopplas enkelt till bilen på bara någon minut med lyftoket. Flaket lyfts, oket kopplas i spridaren och skjuts in i en hylsa i flaket som sedan fälls så att spridaren lyfts upp. Sedan rullas spridaren fram och låses fast i fästet med sprintar.

Snöskydd



Snöskydd i kraftigt gummi för att hindra att spridaren fylls med snö vid körning och parkering.

Nivåvakt



Med nivåvakt tänds positionsljuset när materialet sjunker under inställd nivå.

Tekniska data

| | |
|-------------------------|---|
| Beteckning | CH / CH-S |
| Spridningsbredd | 2400 mm |
| Spridningsbilder | Fullbredd, spårspridning, höger- resp. vänsterhalva. |
| Drivning | Elektrisk 24/12V |
| Strömförbrukning | 12V / 28A 24V / 17A |
| Tillbehör | Nivåvakt, skiftning av spridningsbild fullbredd- spårspridning från hytt, snöskydd, lyftok. |
| Vikt | 340 kg |

Tillverkning och försäljning

CONTRANO
Fårbovägen 10
737 30 FAGERSTA
SWEDEN

Tel: (+46) 0223-159 90
Mobil: (+46) 070 542 99 90

www.contrano.se

SKYDDAD AV PATENT

CONTRANO