

ELDRIVEN SPRIDARSKOPA

Tillverkad med 15års erfarenhet av eldrift.

Kraftigt utförande för lastmaskin. Klarar alla material
tex sand, salt, krossgrus och singel.



Innovativ spridarskopa som matar ut materialet med hjälp av ett unikt fjäderupphängt matarbord. Utmatning sker med vibrationer. En enkel och funktionell teknik med få rörliga delar vilket ger hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Konstruktion med helt slät insida utan roterande delar vilket gör den okänslig för tjälklumpar och stenar etc.

Spridningsmängden regleras på ett flertal sätt, dels genom att justera spaltöppningen på skopan och från förarplats med manöverlådan. Mängden påverkas även med fördel genom att ändra tittläget på skopan. Därigenom kan mängden varieras i alla intervall.

CONTRANO
≡ ≡ ≡



Spridarskopa med
2,5m³ volym.

Elfriften av skopan gör att den passar för alla maskiner med 12/24V.
Hydraulsystemet förblir helt opåverkat vid drift.

Standardutrustad för manuell omställning mellan fullbredd, spårspridning,
höger- respektive vänster halva. Omställning kan ske med fylld skopa.
Som tillval kan växling ske mellan fullbredd och spårspridning från förarplats.

Skopan kan äves erhållas med två matarbord (BM-D) för skiftning mellan
fullbredd, höger- resp. vänsterhalva från förarplats.

Tekniska data.

Benämning	Spridare typ BM /BM-D
Drivning	12V eller 24V
Strömförbrukning	BM 12V / 28A 24V / 17A BM-D 12V 2x25A BM-D 24V 2x13A
Volym	2m ³ och 2,5m ³
Spridningsbredd	2400mm
Vikt	760kg

Tillverkning och försäljning

CONTRANO
Fårbovägen 10
737 30 FAGERSTA
SWEDEN

Tel: (+46) 0223-159 90
Mobil: (+46) 070 542 99 90

www.contrano.se